



ECOWOOD



ECOWOOD

La madera para el hombre representó desde siempre refugio, tradición y vida. ILVA reinterpreta este concepto con porcellanato resistente y duradero, capaz de dar vida a un espacio y volverlo una casa real, nuestra casa.

Wood for men has always represented refuge, tradition and life.

ILVA reinterprets this concept with resistant and durable porcelain tile, capable of giving life to a space and making it a real home, our home.



PURO



BRUMA



ROVERE





PURO



PURO

Diseño exclusivo y único que enriquece cada uno de tus espacios interiores y exteriores.

Estilo moderno que evoca atmósferas reconfortantes ideal para uso residencial o comercial liviano.



BRUMA



BRUMA

Su particular color y textura brinda infinitas posibilidades de diseño en ambientes interiores y exteriores, sin dejar de ser un porcellanato de madera resistente y duradero.



ROVERE

Brinda un estilo contemporáneo y más personal en cada uno de tus ambientes. Su textura y acabado natural brinda posibilidades de diseño exclusivos para espacios interiores y exteriores de tu hogar.



ROVERE



PURO

20 X 120 CM - 8" X 48"

Exclusive and unique design that enriches each of your interior and exterior spaces. Modern Style that evokes comforting atmospheres ideal for residential or light commercial use.



BRUMA

20 X 120 CM - 8" X 48"

Its particular color and texture offers an infinity of possibilities in interior and exterior environments while keeping its essence as a resistible and long lasting material.



ROVERE

20 X 120 CM - 8" X 48"

Provides a contemporary and more personal style in each of your environments. Its texture and natural finish offers exclusive design opportunities for interior and exterior spaces of your home.



FORMATO / SIZE (VALOR EXPRESADO EN CM) - (VALUE EXPRESSED IN CM)



20 X 120
8" X 48"

VARIACIÓN MODERADA / MODERATE VARIATION



Los colores presentes en una pieza son indicativos de los colores que presentan las demás piezas aunque la cantidad de cada color puede variar significativamente de una pieza a otra.

The colors present on a piece are indicative of the colors present in the rest of the pieces, although the quantity of color from one piece to another may vary significantly.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO / GARANTÍA / CARE & MAINTENANCE - WARRANTY

- Los productos ILVA son resistentes a las manchas requiriendo un mantenimiento mínimo.
- Durante la instalación, todo exceso de pastina y residuos de pastinas deben quitarse rápidamente usando técnicas de limpieza y materiales adecuados.
- Se recomienda realizar la limpieza regular con agua limpia y detergente neutro.
- Si se usa detergente, se debe remover todo residuo o puede atraer suciedad.

- ILVA products are stain-resistant porcelain tile requiring minimal maintenance.
- During installation, all excess grout and grout residue must be quickly removed with proper cleaning techniques and materials.
- Regular cleaning with hot, clean water or a mild detergent is recommended.
- If detergents are used, properly remove all detergent residue or else they may attract dirt.

MODO DE USO / PRODUCT PERFORMANCE SPECIFICATIONS

- Indicado para pisos y revestimientos residenciales y tránsito liviano.
- Indicado para pisos y revestimientos de interiores y exteriores.
- Es aconsejable tener precaución y cuidado en aplicaciones con presencia de humedad.

- Suitable for residential & light commercial floors and walls.
- Suitable for interior & exterior wall or countertop applications.
- Caution is advisable in outdoor applications with presence of moisture.

DATOS TÉCNICOS / PRODUCT PACKAGING INFORMATION

CARACTERÍSTICAS Characteristics	NORMA DE REFERENCIA Reference Norm	VALOR REQUERIDO Required Value	ILVA	FOMATO Format Size
ABSORCIÓN DE AGUA Water Absorption	ISO 10545-3	≤ 0.50%	≤ 0.50%	20 x 120 Esmaltado Natural
PLANARIDAD Planarity (flatness)	ISO 10545-2	± 0.50 %	± 0.40 %	PIEZAS POR CAJA Pieces per Box
LARGO Y ANCHO Length and Width	ISO 10545-2	± 0.60 %	± 0.50 %	4 unid
RECTILINEALIDAD DE LOS LADOS Rectilinearity of the Sides	ISO 10545-2	± 0.50 %	± 0.25 %	SUPERFICIE POR CAJA (m2) Surface per Box (m2)
ORTOGONALIDAD Orthogonality	ISO 10545-2	± 0.60 %	± 0.20 %	0,96
ESPESOR Thickness	ISO 10545-2	± 5 %	± 5 %	PESO POR CAJA (Kg) Weight per Box (Kg)
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN Flex Resistant	ISO 10545-4	35 N/mm²	≥ 40 N/mm²	22,42
DUREZA SUPERFICIAL (MOHS) Surface Hardness (Mohs Scale)	EM 101 Mohs Scale	≥ 5 MOHS	7	SUPERFICIE POR PALLET (m2) Pallet Surface Area (m2)
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN SUPERFICIAL (MÉTODO PEI) Resistance to surface abrasion (PEI method)	ISO 10545-7	De acuerdo con el fabricante According to Manufacture	Puro 5 Rovere 4 Bruma 4	57,60
RESISTENCIA A LA HELADA Freeze Thaw Resistance	ISO 10545-12 ASTM C1026	Requerida Requerid	Garantizada Guaranteed	
RESISTENCIA QUÍMICA Chemical Resistance	ISO 10545-13 ASTM C650	No atacable Unaffected	Resiste Unaffected	
RESISTENCIA AL CUARTEO Resistance to Cracking	ISO 10545-11	Requerida Requerid	Garantizada Guaranteed	
COEFICIENTE DE FRICCIÓN DCOF Wet Dynamic Coefficient of friction - Natural	ASTM 1028	μ≥ 0.42	IN μ≥0.47	
RESISTENCIA A LA MANCHA Stain Resistance	ISO 10545-14	No atacable Unaffected	Clase 5 Class 5	

Clasificación de acuerdo a Normas ISO – Grupo BIA – ISO 13006 / Classification according to ISO Standards - BIA Group - ISO 13006
Clasificación de acuerdo a la guía de variación de tonos de la CTDA: V3 / Classification according to CTDA's tone variation guide: V3
Referencia del espesor 10,8 mm / Reference thickness 10.8 mm



CONOCÉ MÁS

ILVA.COM.AR
| @ | f | y | p |