



LEGNI

ILVA


FILOSOFÍA

Nuestra serie Legni, integra la madera a nuestros ambientes generando un vínculo entre la esencia de la vida, rodeando un entorno de textura y calidez.

L
E
G
N
I

Our Legni series integrates wood into our environments, generating a link between the essence of life, surrounding an environment of texture and warmth.



LEGNI

HABITAT

La combinación de su tono y textura, le da un carácter actual, llenando los ambientes de fuerza y estructura.

HABITAT

The combination of hue and texture allows for contemporary character, filling spaces with strength and structure.

LEGNI


TROPICAL

Apegado a las tendencias, su color armoniza los ambientes acentuando su personalidad, fortaleciendo el interiorismo del hogar y creando una sensación de calidez ideal para ser utilizado en dormitorios.


TROPICAL

Attached to the trends, its color harmonizes spaces with personality, strengthening the home's interior and creating a feeling of warmth ideal for bedrooms.




**FORMATO / SIZE (valor expresado en cm)
(VALUE EXPRESSED IN CM)**


22,5X90



15X90

FORMA DE COLOCACIÓN / Form of laying

Ilva recomienda el trabado al 33%

**CUIDADO Y MANTENIMIENTO / GARANTÍA**

Los productos ILVA son resistentes a las manchas requiriendo un mantenimiento mínimo.

Durante la instalación, todo exceso de pastina deben quitarse rápidamente usando técnicas de limpieza y materiales adecuados.

Se recomienda realizar la limpieza regular con agua limpia y detergente neutra. Si se usa detergente, se debe remover todo residuo o puede atraer suciedad.

VARIACIÓN MODERADA

Los colores presentes en una pieza son indicativos de los colores que presentan las demás piezas aunque la cantidad de cada color puede variar significativamente de una pieza a otra.

MODO DE USO

Indicado para pisos y revestimientos residenciales y tránsito liviano.

Indicado para pisos y revestimientos de interiores y exteriores.

Es aconsejable tener precaución y cuidado en aplicaciones con presencia de humedad.

CARE & MAINTENANCE – WARRANTY

ILVA products are stain-resistant porcelain tile requiring minimal maintenance.

During installation, all excess grout and grout residue must be quickly removed with proper cleaning techniques and materials.

Regular cleaning with hot, clean water or a mild detergent is recommended. If detergents are used, properly remove all detergent residue or else they may attract dirt.

MODERATE VARIATION**EVOLUTION - NEUTRAL - V3 MODERATE VARIATION**

The colors present on a piece are indicative of the colors present in the rest of the pieces, although the quantity of color from one piece to another may vary significantly.

PRODUCT PERFORMANCE SPECIFICATIONS

Suitable for residential & light commercial floors and walls. Suitable for interior & exterior wall or countertop applications.

Caution is advisable in outdoor applications with presence of moisture.

DATOS TÉCNICOS

DATOS TÉCNICOS / PRODUCT PACKAGING INFORMATION

Carácteristicas Characteristics	Norma de Referencia Reference Standard	Valor requerido Required value	ILVA
Absorción de agua Water Absorption	ISO 10545-3	≤0,50%	± 0,50%
Planaridad Planarity (flatness)	ISO 10545-2	± 0,50 %	± 0,40%
Largo y ancho Length and width	ISO 10545-2	± 0,60 %	± 0,50%
Rectilinealidad de los lados Rectilinearity of the Sides	ISO 10545-2	± 0,50 %	± 0,25 %
Ortogonalidad Orthogonality	ISO 10545-2	± 0,60 %	± 0,20 %
Espesor Thickness	ISO 10545-2	± 5 %	± 5 %
Resistencia a la flexión Flex Resistant	ISO 10545-4	35 N/mm ²	≥40 N/mm ²
Dureza superficial (Mohs) Surface hardness (Mohs Scale)	EM 101 Mohs Scale	≥5MOHS	7
Resistencia a la abrasión superficial (método PEI) Resistance to surface abrasion (PEI method)	ISO 10545-7	De acuerdo con el fabricante According to manufacture	Tropical Hábitat 4 4
Resistencia a la helada Freeze Thaw Resistance	ISO 10545-12 ASTM C1026	Requerida Required	Garantizada Guaranteed
Resistencia química Chemical resistance	ISO 10545-13 ASTM C650	No atacable Unaffected	Resiste Unaffected
Resistencia al cuarteo Resistance to Cracking	ISO 10545-11	Requerida Required	Garantizada Guaranteed
Coeficiente de fricción DCOF Wet Dynamic Coefficient of friction - Natural	ASTM 1028	$\mu \geq 0,42$	IN $\mu \geq 0,47$
Resistencia a la mancha Stain Resistance	ISO 10545-14	No atacable Unaffected	Clase 5 Class 5

INFORMACIÓN LOGÍSTICA / LOGISTICAL INFORMATION

Formato Format Size	22,5 x 90 / 15 x 90
PIEZAS POR CAJA Pieces per Box	6 unid / 6 unid
SUPERFICIE POR CAJA (m ²) Surface per Box (m ²)	1,22 / 0,81
PESO POR CAJA (Kg) Weight per Box (Kg)	25,33 / 16,85
SUPERFICIE POR PALLET (m ²) Pallet Surface Area (m ²)	58,56 / 51,84

Clasificación de acuerdo a Normas ISO – Grupo BIA – ISO 13006 /
Classification according to ISO Standards - BIA Group - ISO 13006

Clasificación de acuerdo a la guía de variación de tonos de la CTDA: V3 /
Classification according to CTDA's tone variation guide: V3

Referencia del espesor / Reference thickness 9,3 mm



ILVA.COM.AR

