

LIMESTONE



# FILOSOFÍA

Esta serie recoge y elabora el auténtico encanto de la piedra natural procedente de las zonas de: Hauteville Francesa, pasando por los Moleanos Portugueses, el Jura Alemán, la Lipika Eslovena, hasta la piedra Italiana de Vicenza. Superficies únicas con gráficos irrepetibles que se desvanecen en cálidos tonos naturales y paletas de colores refinadas. Manteniendo la excelencia característica del rectificado ILVA, esta piedra se destaca por sus irregularidades intencionadas, cuidadosamente logradas gracias a la integración de innovadoras tecnologías (BORDE NATURAL®).

*Estas imperfecciones deliberadas añaden un nivel de realismo notable, logrando imitar con precisión la belleza natural de la piedra. En resumen, esta piedra no solo es un testimonio de la calidad excepcional, sino también un tributo a la autenticidad y la sofisticación en el diseño fusionando la tradición artesanal con las últimas innovaciones tecnológicas para crear una obra maestra que perdura en su elegancia atemporal.*

# LIMESTONE

# LIMESTONE OFF WHITE

Una elección que fusiona la pureza del blanco con la durabilidad y versatilidad del porcellanato. De tonos claros aporta luminosidad y amplitud a cualquier entorno, convirtiéndolo en la opción perfecta para aquellos que buscan un lienzo neutro para su diseño interior.

Esta serie, tiene la particularidad del “borde natural”. Sus intencionadas irregularidades, otorgan un mayor nivel de realismo, imitando a la piedra natural. Este diferencial es muy importante, como propuesta a la arquitectura contemporánea.

# LIMESTONE BEIGE

La calidez y la versatilidad atemporal de Limestone Beige, ofrece una opción elegante para transformar tus espacios. Esta serie, tiene la particularidad del “borde natural”.

Sus intencionadas irregularidades, otorgan un mayor nivel de realismo, imitando a la piedra natural. Este diferencial es muy importante, como propuesta a la arquitectura contemporánea.



# LIMESTONE GREY

Diseña espacios con modernidad y elegancia con nuestro Limestone Grey. Una elección de color que fusiona la serenidad del gris con la resistencia y adaptabilidad del porcellanato.

Esta serie, tiene la particularidad del “borde natural”. Sus intencionadas irregularidades, otorgan un mayor nivel de realismo, imitando a la piedra natural. Este diferencial es muy importante, como propuesta a la arquitectura contemporánea.

# LIMESTONE SHADOW


Su tono oscuro permite introducir sofisticación, dando modernidad y elegancia a cualquier espacio del que forma parte. Esta serie, tiene la particularidad del “borde natural”. Sus intencionadas irregularidades, otorgan un mayor nivel de realismo, imitando a la piedra natural.

Este diferencial es muy importante, como propuesta a la arquitectura contemporánea.



**FORMATO / SIZE (valor expresado en cm)  
(VALUE EXPRESSED IN CM)**60cm x 120cm  
24" x 48"**FORMA DE COLOCACIÓN / Form of laying**

Ilva recomienda el trabado al 33%

**CUIDADO Y MANTENIMIENTO / GARANTÍA**

Los productos ILVA son resistentes a las manchas requiriendo un mantenimiento mínimo.

Durante la instalación, todo exceso de pastina deben quitarse rápidamente usando técnicas de limpieza y materiales adecuados.

Se recomienda realizar la limpieza regular con agua limpia y detergente neutra. Si se usa detergente, se debe remover todo residuo o puede atraer suciedad.

**VARIACIÓN MODERADA**

Los colores presentes en una pieza son indicativos de los colores que presentan las demás piezas aunque la cantidad de cada color puede variar significativamente de una pieza a otra.

**MODO DE USO**

Indicado para pisos y revestimientos residenciales y tránsito liviano.

Indicado para pisos y revestimientos de interiores y exteriores.

Es aconsejable tener precaución y cuidado en aplicaciones con presencia de humedad.

**CARE & MAINTENANCE – WARRANTY**

*ILVA products are stain-resistant porcelain tile requiring minimal maintenance.*

*During installation, all excess grout and grout residue must be quickly removed with proper cleaning techniques and materials.*

*Regular cleaning with hot, clean water or a mild detergent is recommended. If detergents are used, properly remove all detergent residue or else they may attract dirt.*

**MODERATE VARIATION**

*The colors present on a piece are indicative of the colors present in the rest of the pieces, although the quantity of color from one piece to another may vary significantly.*

**PRODUCT PERFORMANCE SPECIFICATIONS**

*Suitable for residential & light commercial floors and walls. Suitable for interior & exterior wall or countertop applications.*

*Caution is advisable in outdoor applications with presence of moisture.*

## DATOS TÉCNICOS / PRODUCT PACKAGING INFORMATION

| Características<br>Characteristics  | Norma de Referencia<br>Reference Standard | Valor requerido<br>Required value                        | ILVA  |
|---|---|--|---|
| Absorción de agua<br>Water Absorption   | ISO 10545-3                               | ≤0,50%   | ± 0.50%                                     |
| Planaridad<br>Planarity (flatness)  | ISO 10545-2                               | ± 0.50 %   | ± 0.40%                                     |
| Largo y ancho<br>Length and width   | ISO 10545-2                               | ± 0.60 %   | ± 0.50%                                     |
| Rectilinealidad de los lados<br>Rectilinearity of the Sides   | ISO 10545-2                               | ± 0.50 %   | ± 0.25 %                                    |
| Ortogonalidad<br>Orthogonality  | ISO 10545-2                               | ± 0.60 %   | ± 0.20 %                                    |
| Espesor<br>Thickness  | ISO 10545-2                               | ± 5 %  | ± 5 %                                       |
| Resistencia a la flexión<br>Flex Resistant  | ISO 10545-4                               | 35 N/mm <sup>2</sup>                                     | ≥ 40 N/mm <sup>2</sup>                      |
| Dureza superficial (Mohs)<br>Surface hardness ( Mohs Scale)   | EM 101 Mohs Scale                         | ≥5MOHS   | 8   |
| Resistencia a la abrasión superficial ( método PEI)<br>Resistance to surface abrasion ( PEI method) | ISO 10545-7                               | De acuerdo con el fabricante<br>According to manufacture | Offwhite 4<br>Beige 4<br>Grey 4<br>Shadow 4 |
| Resistencia a la helada<br>Freeze Thaw Resistance   | ISO 10545-12<br>ASTM C1026                | Requerida<br>Required                                    | Garantizada<br>Guaranteed                   |
| Resistencia química<br>Chemical resistance  | ISO 10545-13<br>ASTM C650                 | No atacable<br>Unaffected                                | Resiste<br>Unaffected                       |
| Resistencia al cuarteo<br>Resistance to Cracking  | ISO 10545-11                              | Requerida<br>Required                                    | Garantizada<br>Guaranteed                   |
| Coefficiente de fricción DCOF<br>Wet Dynamic Coefficient of friction - Natural                      | ASTM 1028                                 | μ≥0.42   | IN μ≥0.47                                   |
| Resistencia a la mancha<br>Stain Resistance   | ISO 10545-14                              | No atacable<br>Unaffected                                | Clase 5<br>Class 5                          |

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA / LOGISTICAL INFORMATION



|  |          |
|--|----------|
| Formato<br>Format Size   | 60 x 120 |
| PIEZAS POR CAJA<br>Pieces per Box  | 2 unid   |
| SUPERFICIE POR CAJA (m2)<br>Surface per Box (m2)   | 1,44     |
| PESO POR CAJA (Kg)<br>Weight per Box (Kg)  | 34,84    |
| SUPERFICIE POR PALLET (m2)<br>Pallet Surface Area (m2)   | 47,52    |
| <p>Clasificación de acuerdo a Normas ISO – Grupo BIA – ISO 13006 /<br/>Classification according to ISO Standards - BIA Group - ISO 13006</p> <p>Clasificación de acuerdo a la guía de variación de tonos de la CTDA: V3 /<br/>Classification according to CTDA's tone variation guide: V3</p> <p>Referencia del espesor 60x120 y 90x90 10,8mm / 60x60 8,5mm / 45x90 9,3mm /<br/>Referenced thickness</p> |          |



ILVA.COM.AR

