

SOHO



FILOSOFÍA

Nace de la necesidad de transformar los ambientes de tu hogar con tonos y texturas que potencian las cualidades del cemento.

Born out of the need to transform the spaces of your home with hues and textures that highlight the characteristics of concrete.

OHOS

SOHO

LOUNGE

Es una opción ideal para incorporar el estilo de diseño rústico, a todo tipo de ambiente.



OUT

Un estilo diferencial que crea espacios de interior y exterior modernos, únicos e inimitables. Y cuenta con su versión de exterior.

LOUNGE

An ideal option to incorporate a rustic style to any kind of space.


SOHO GLAM

Su color y acabado, está fuertemente inspirado en la esencia del cemento, su neutralidad y versatilidad.


OUT

Un estilo diferencial que crea espacios de interior y exterior modernos, únicos e inimitables. Y cuenta con su versión de exterior.

GLAM *Its color and finishing is strongly inspired by the essence of concrete being neutral and adaptable.*

**FORMATO / SIZE (valor expresado en cm)
(VALUE EXPRESSED IN CM)**

FORMA DE COLOCACIÓN / Form of laying

Ilva recomienda el trabado al 33%


CUIDADO Y MANTENIMIENTO / GARANTÍA

Los productos ILVA son resistentes a las manchas requiriendo un mantenimiento mínimo.

Durante la instalación, todo exceso de pasta deben quitarse rápidamente usando técnicas de limpieza y materiales adecuados.

Se recomienda realizar la limpieza regular con agua limpia y detergente neutro. Si se usa detergente, se debe remover todo residuo o puede atraer suciedad.

VARIACIÓN MODERADA

Los colores presentes en una pieza son indicativos de los colores que presentan las demás piezas aunque la cantidad de cada color puede variar significativamente de una pieza a otra.

MODO DE USO

Indicado para pisos y revestimientos residenciales y tránsito liviano.

Indicado para pisos y revestimientos de interiores y exteriores.

Es aconsejable tener precaución y cuidado en aplicaciones con presencia de humedad.

CARE & MAINTENANCE – WARRANTY

ILVA products are stain-resistant porcelain tile requiring minimal maintenance.

During installation, all excess grout and grout residue must be quickly removed with proper cleaning techniques and materials.

Regular cleaning with hot, clean water or a mild detergent is recommended. If detergents are used, properly remove all detergent residue or else they may attract dirt.

MODERATE VARIATION

The colors present on a piece are indicative of the colors present in the rest of the pieces, although the quantity of color from one piece to another may vary significantly.

PRODUCT PERFORMANCE SPECIFICATIONS

Suitable for residential & light commercial floors and walls. Suitable for interior & exterior wall or countertop applications.

Caution is advisable in outdoor applications with presence of moisture.

DATOS TÉCNICOS / PRODUCT PACKAGING INFORMATION

Características Characteristics	Norma de Referencia Reference Standard	Valor requerido Required value	ILVA
Absorción de agua Water Absorption	ISO 10545-3	≤0,50%	± 0.50%
Planaridad Planarity (flatness)	ISO 10545-2	± 0.50 %	± 0.40%
Largo y ancho Length and width	ISO 10545-2	± 0.60 %	± 0.50%
Rectilinealidad de los lados Rectilinearity of the Sidest	ISO 10545-2	± 0.50 %	± 0.25 %
Ortogonalidad Orthogonality	ISO 10545-2	± 0.60 %	± 0.20 %
Espesor Thickness	ISO 10545-2	± 5 %	± 5 %
Resistencia a la flexión Flex Resistant	ISO 10545-4	35 N/mm ²	≥ 40 N/mm ²
Dureza superficial (Mohs) Surface hardness (Mohs Scale)	EM 101 Mohs Scale	≥5MOHS	7
Resistencia a la abrasión superficial (método PEI) Resistance to surface abrasion (PEI method)	ISO 10545-7	De acuerdo con el fabricante According to manufacture	Lounge 4 Glam 4
Resistencia a la helada Freeze Thaw Resistance	ISO 10545-12 ASTM C1026	Requerida Required	Garantizada Guaranteed
Resistencia química Chemical resistance	ISO 10545-13 ASTM C650	No atacable Unaffected	Resiste Unaffected
Resistencia al cuarteo Resistance to Cracking	ISO 10545-11	Requerida Required	Garantizada Guaranteed
Coefficiente de fricción DCOF Wet Dynamic Coefficient of friction - Natural	ASTM 1028	μ≥0.42	IN μ≥0.47
Resistencia a la mancha Stain Resistance	ISO 10545-14	No atacable Unaffected	Clase 5 Class 5

INFORMACIÓN LOGÍSTICA / LOGISTICAL INFORMATION



Formato
Format Size

30 x 60 / 60 x 60 / 45 x 90

PIEZAS POR CAJA
Pieces per Box

10 unid / 5 unid / 3 unid

SUPERFICIE POR CAJA (m2)
Surface per Box (m2)

1,8 / 1,8 / 1,22

PESO POR CAJA (Kg)
Weight per Box (Kg)

34,5 / 34,66 / 25,40

SUPERFICIE POR PALLET (m2)
Pallet Surface Area (m2)

43,2 / 54,00 / 36,60

Clasificación de acuerdo a Normas ISO – Grupo BIA – ISO 13006 /
Classification according to ISO Standards - BIA Group - ISO 13006

Clasificación de acuerdo a la guía de variación de tonos de la CTDA: V2 /
Classification according to CTDA's tone variation guide: V2

Referencia del espesor 60x60 8,5mm / 45x90 9,3mm / Referenced
thickness



ILVA.COM.AR

