



TRIBECA CONCRETE



FILOSOFÍA

Fuerza, estructura y belleza natural, que se genera a través de combinaciones armónicas entre texturas y superficies simples pero colmadas de carácter, gracias a la variedad de opciones de nuestra serie Tribeca Concrete, con atractivos motivos que provocan sensaciones de amplitud y llenan los espacios de un estilo personal.

Strength, structure and natural beauty, which is generated through harmonious combinations between textures and simple surfaces but full of character, thanks to the variety of options in our Tribeca Concrete series, with attractive motifs that provoke sensations of spaciousness and fill the spaces of a personal style.

TRIBECA CONCRETE

TRIBECA CONCRETE

FRANKLIN

Captura la esencia original del cemento, destacando sus cualidades estéticas como su tono y textura.

Resistente y versátil, es recomendable para su uso en pisos y revestimientos tanto en proyectos residenciales como comerciales.

OUT

Un estilo diferencial que crea espacios de interior y exterior modernos, únicos e inimitables. Y cuenta con su versión de exterior.

FRANKLIN *Captures the original essence of concrete highlighting its esthetic qualities like tone and texture. Durable and versatile, it's recommended for floor and wall covering use on residential and commercial projects.*

TRIBECA CONCRETE

BROADWAY

Espacios llenos de fuerza, de poder, logrando resaltar el lujo en el diseño de ambientes, volviéndose un protagonista que nos invita a relajarnos.

Se integra a todo tipo de estilos enriqueciendo nuestros espacios a través de su versatilidad.

OUT

Un estilo diferencial que crea espacios de interior y exterior modernos, únicos e inimitables. Y cuenta con su versión de exterior.

BROADWAY

Spaces filled with strength while highlighting luxury in the design of spaces. It is a protagonist that invites us to relax. It blends with any style, enriching spaces through versatility.



TRIBECA CONCRETE

GREENWICH


Atemporalidad y sobriedad que permite combinar su acabado monocromo con texturas que exaltan emociones.

OUT

Un estilo diferencial que crea espacios de interior y exterior modernos, únicos e inimitables. Y cuenta con su versión de exterior.


GREENWICH

Timeless and solemnity allow to combine its monochrome finishing with textures that highlight feelings.



**FORMATO / SIZE (valor expresado en cm)
(VALUE EXPRESSED IN CM)**



60 x 120
24" x 48"



90 x 90
35" x 35"

FORMA DE COLOCACIÓN / Form of laying

Ilva recomienda el trabado al 33%


CUIDADO Y MANTENIMIENTO / GARANTÍA

Los productos ILVA son resistentes a las manchas requiriendo un mantenimiento mínimo.

Durante la instalación, todo exceso de pasta deben quitarse rápidamente usando técnicas de limpieza y materiales adecuados.

Se recomienda realizar la limpieza regular con agua limpia y detergente neutro. Si se usa detergente, se debe remover todo residuo o puede atraer suciedad.

VARIACIÓN MODERADA

Los colores presentes en una pieza son indicativos de los colores que presentan las demás piezas aunque la cantidad de cada color puede variar significativamente de una pieza a otra.

MODO DE USO

Indicado para pisos y revestimientos residenciales y tránsito liviano.

Indicado para pisos y revestimientos de interiores y exteriores.

Es aconsejable tener precaución y cuidado en aplicaciones con presencia de humedad.

CARE & MAINTENANCE – WARRANTY

ILVA products are stain-resistant porcelain tile requiring minimal maintenance.

During installation, all excess grout and grout residue must be quickly removed with proper cleaning techniques and materials.

Regular cleaning with hot, clean water or a mild detergent is recommended. If detergents are used, properly remove all detergent residue or else they may attract dirt.

MODERATE VARIATION

The colors present on a piece are indicative of the colors present in the rest of the pieces, although the quantity of color from one piece to another may vary significantly.

PRODUCT PERFORMANCE SPECIFICATIONS

Suitable for residential & light commercial floors and walls. Suitable for interior & exterior wall or countertop applications.

Caution is advisable in outdoor applications with presence of moisture.

DATOS TÉCNICOS / PRODUCT PACKAGING INFORMATION

Características Characteristics	Norma de Referencia Reference Standard	Valor requerido Required value	ILVA
Absorción de agua Water Absorption	ISO 10545-3	≤0,50%	± 0.50%
Planaridad Planarity (flatness)	ISO 10545-2	± 0.50 %	± 0.40%
Largo y ancho Length and width	ISO 10545-2	± 0.60 %	± 0.50%
Rectilinealidad de los lados Rectilinearity of the Sidest	ISO 10545-2	± 0.50 %	± 0.25 %
Ortogonalidad Orthogonality	ISO 10545-2	± 0.60 %	± 0.20 %
Espesor Thickness	ISO 10545-2	± 5 %	± 5 %
Resistencia a la flexión Flex Resistant	ISO 10545-4	35 N/mm ²	≥ 40 N/mm ²
Dureza superficial (Mohs) Surface hardness (Mohs Scale)	EM 101 Mohs Scale	≥5MOHS	8
Resistencia a la abrasión superficial (método PEI) Resistance to surface abrasion (PEI method)	ISO 10545-7	De acuerdo con el fabricante According to manufacture	Greenwich 5 Broadway 4 Franklin 4
Resistencia a la helada Freeze Thaw Resistance	ISO 10545-12 ASTM C1026	Requerida Required	Garantizada Guaranteed
Resistencia química Chemical resistance	ISO 10545-13 ASTM C650	No atacable Unaffected	Resiste Unaffected
Resistencia al cuarteo Resistance to Cracking	ISO 10545-11	Requerida Required	Garantizada Guaranteed
Coefficiente de fricción DCOF Wet Dynamic Coefficient of friction - Natural	ASTM 1028	μ≥0.42	IN μ≥0.47
Resistencia a la mancha Stain Resistance	ISO 10545-14	No atacable Unaffected	Clase 5 Class 5

INFORMACIÓN LOGÍSTICA / LOGISTICAL INFORMATION



Formato Format Size

90 x 90 / 60 x 120 Natural
Out: 60 x 120

PIEZAS POR CAJA Pieces per Box

2 unid / 2 unid / 2 unid / 2 unid

SUPERFICIE POR CAJA (m2) Surface per Box (m2)

1,62 / 1,44 / 1,44

PESO POR CAJA (Kg) Weight per Box (Kg)

37,84 / 34,84 / 34,84

SUPERFICIE POR PALLET (m2) Pallet Surface Area (m2)

51,84 / 47,52 / 47,52

Clasificación de acuerdo a Normas ISO – Grupo BIA – ISO 13006 /
Classification according to ISO Standards - BIA Group - ISO 13006

Clasificación de acuerdo a la guía de variación de tonos de la CTDA: V3 /
Classification according to CTDA's tone variation guide: V3

Referencia del espesor 60x120 y 90x90 10,8mm / 60x60 8,5mm /
45x90 9,3mm / Referenced thickness



ILVA.COM.AR

